

GM-742-B3S

Sonorisation de sécurité
Microphone de sécurité

Points clés

- 🌀 Dédié au système B3S (CS-2600 / GXIP-2600)
- 🌀 Microphone dynamique

Bouton d'appel verrouillé actif sans pression

Microphone dynamique
Intelligibilité et qualité

Câble spiralé
Souplesse et flexibilité



En savoir plus

Le microphone à main **GM-742-B3S** est un microphone dynamique de proximité conçu pour une haute intelligibilité de la parole en milieux très bruyants. Il est fait pour fonctionner avec notre système de sonorisation de sécurité B3S. Il est très simple d'utilisation grâce à son bouton poussoir «verrouillé» actif sans pression. Il est composé d'un câble flexible spirale de type « téléphone », d'une connectique XLR coudée et se fixe facilement en baie avec sa fourche de fixation incluse.

Il s'adapte directement au CS-2600 et GXIP-2600.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Microphone	Proximité
Impédance	< 600Ω
Bande passante	500 Hz – 20 000 Hz
Flexible	Spirale
Connexion	XLR coudée 3 broches
Dimensions	100 x 72 x 56 mm
Couleur	Gris
Matière	ABS XLR Métal
Poids	0,2 Kg

